



ATP



Conteneur isotherme pour le transport de produits à température contrôlée

- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Certificat ATP
- Compatible avec le contact alimentaire
- Couleur: mélange gris / bleu
- Capacité: 500 litres.
- Technologie : rotationnelle
- Garantie: 24 mois
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.

MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	parois intérieures et extérieures du conteneur et de la porte; adaptées au contact alimentaire	Polyuréthane	matériau isolant entre les parois du conteneur et la porte, exempt de CFC et de HCFC
Caoutchouc de silicone	Phoque	Nylon	Roues
Acier galvanisé	Support de roue	Inox	poignées de manutention, poignée de fermeture, tige de porte interne, tige de charnière

Modèle	Code	Code EAN	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Capacité (l)	Poids Kg
Cargo 500 roues	05000071	8022949104207	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 pieds	05000081	8022949113230	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 palette	05000074	8022949104160	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	<p>4 roues diamètre 100 mm (2 fixes et 2 pivotantes, dont une avec frein). Plaque de support de roue intégrée dans le conteneur.</p>		<p>Pallet avec cadre en acier galvanisé à 4 pieds de h 120 mm. Alternativement, possibilité d'insérer 4 pieds en acier galvanisé h 130 mm.</p>
	<p>1 siège de logement de la grille positionnée à 600mm du fond du conteneur.</p>		<p>Ensemble de remorquage pour déplacer plus d'un conteneur en même temps.</p>
	<p>Poignée de fermeture en acier inoxydable avec bouton de déverrouillage.</p>		<p>Poignée préparée pour l'utilisation d'un système d'inviolabilité.</p>
	<p>Plaques eutectiques fraîches, congelées et congelées plus, pour augmenter les performances de maintenance thermique au fil du temps</p>	<p>CO₂</p>	<p>Préparé pour l'utilisation du système de réfrigération cryogénique</p>
	<p>Tige en acier inoxydable avec 2 crochets intégrés à l'intérieur de la porte.</p>		<p>Porte ouvrable jusqu'à 270° avec loquet - porte à languette.</p>

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

	Température interne contrôlable grâce au thermomètre inséré dans la porte		Grille en plastique basculante
	Enregistreur de données USB pour enregistrer les données de température pendant le transport.		Systèmes RFID pour la traçabilité
K	Coefficient global de transfert de chaleur: K=0,35 W/m²K	°C	Utilisation garantie : de -30°C à +100°C.

ACCESSOIRES

Modèle	Code	Couleur	Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Poids Kg
Porte cartes	AMC101		173xh200		
Grille inox	AEA008		550x650xh16		1,8
Ensemble de remorquage	SETTR500				
Grille en plastique basculante	PAPE0001	gris	535x594xh20		1,1
Plaque eutectique Frais +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rose	540x325xh57		6,8
Plaque eutectique congelé - 21°C - 2 x Cargo -	PE500002	bleu	540x325xh57		6,8
Plaque eutectique congelé Plus - 21°C - 2 x Cargo -	PE500908	vert	540x325xh57		6,8
Enregistreur de données USB	AFG007		80x33xh14		