



ATP



Contenitore isotermico per il trasporto di prodotti a temperatura controllata

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Certificato ATP
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blù
- Capacità: 500 litri.
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e della porta; adatto al contatto alimentare	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta, privo di CFC ed HCFC
Gomma siliconica	guarnizione	Nylon	ruote
Acciaio zincato	supporto ruote	Acciaio inox	maniglie di movimentazione, maniglia di chiusura, asta interna della porta, asta cerniera

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (l)	Peso Kg
Cargo 500 con ruote	05000071	8022949104207	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 con piedini	05000081	8022949113230	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	90
Cargo 500 con pallet	05000074	8022949104160	715X850Xh1675	540x660xh1370	500	105

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	<p>4 ruote di diametro 100 mm (2 fisse e 2 girevoli di cui una dotata di freno). Piastra di supporto ruote integrata nel contenitore.</p>		<p>Pallet con telaio in acciaio zincato a 4 piedi di h 120 mm. In alternativa, possibilità di inserimento di 4 piedi in acciaio zincato h 130 mm.</p>
	<p>1 sede per l'alloggiamento della griglia posizionata a 600mm dal fondo del contenitore.</p>		<p>Set di traino per movimentare contemporaneamente più di un contenitore.</p>
	<p>Maniglia di chiusura in acciaio inox con tasto a sblocco.</p>		<p>Maniglia predisposta per l'utilizzo di sistema antimanomissione.</p>
	<p>Piastre eutettiche fresco, surgelato e surgelato plus, per incrementare le prestazioni di mantenimento termico nel tempo</p>	<p>CO₂</p>	<p>Predisposto per l'utilizzo del sistema di refrigerazione criogenica</p>
	<p>Asta in acciaio inox a 2 ganci integrata all'interno della porta.</p>		<p>Porta apribile fino a 270° con fermo - porta a linguetta.</p>

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Temperatura interna controllabile grazie al termometro inseribile nella porta		Griglia in plastica ribaltabile
	Datalogger USB per registrare i dati di temperatura durante il trasporto.		Sistemi RFID per la tracciabilità
K	Coefficiente globale di trasmissione termica: K=0,35 W/m²K	°C	Garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C.

ACCESSORI

Modello	Codice	Colore	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Peso Kg
Portaschede	AMC101		173xh200		
Griglia in acciaio inox	AEA008		550x650xh16		1,8
Set di traino	SETTR500				
Griglia in plastica ribaltabile	PAPE0001	grigio	535x594xh20		1,1
Piastra eutettica Fresco +3°C - 2 x Cargo -	PE500001	rosa	540x325xh57		6,8
Piastra eutettica Surgelato - 21°C - 2 x Cargo -	PE500002	blu	540x325xh57		6,8
Piastra eutettica Surgelato Plus - 21°C - 2 x Cargo -	PE500908	verde	540x325xh57		6,8
Data logger USB	AFG007		80x33xh14		