



## Contenitore isothermico a pozzetto per trasporto ghiaccio secco

- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Altezza ridotta da terra per facilitare il carico ed il prelievo
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari
- I contenitori DrIcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di  $-78,5^{\circ}\text{C}$
- Capacità di contenimento: 430 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm
- **Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore**

### MATERIALI DI FABBRICAZIONE

<b>Polietilene</b>	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.	<b>Poliuretano</b>	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
<b>Gomma siliconica</b>	guarnizione.	<b>Acciaio inox</b>	ganci di chiusura, carter protezione molle a gas.
<b>Acciaio zincato</b>	aste cerniera, telaio rinforzo, piedini.		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
DrIcy 540 ruote	0540S001	8022949151898	1100X1200Xh900	920x1020xh578	540	102
DrIcy 540 pallet	0540S002	8022949153618	1100X1200Xh900	920x1020xh578	540	106

## CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Doppia chiusura in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.		Fondo piatto senza scanalature per ridurre residui di prodotto e con scarico centrale.
	Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.		Foro per il drenaggio di liquidi posizionato sul fondo del contenitore.
	Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.		Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori.
	Telaio di rinforzo in acciaio zincato.		Versione con 4 ruote (2 girevoli e 2 girevoli dotate di freno). Versione con 4 piedi in acciaio zincato montati su piastre di supporto integrate nel contenitore.
	Sistema ammortizzatori molle a gas per facilitare l'apertura.		Sistemi di protezione molle a gas in acciaio inox.
	Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretana priva di CFC e HCFC.		Portaschede per l'identificazione del contenuto o della destinazione. Adatto a documenti di formato A5.
	Sistemi RFID per la tracciabilità		
Coefficiente globale di trasmissione termica: <b>K=0,29 W/m<sup>2</sup>K</b>			