

PLAQUES EUTECTIQUES pour CARGO LINE 3/3/2023 rev0



- Marque: MELFORM
- Pays d'origine: ITALIE
- Code des douanes: 39231090
- Compatible avec le contact alimentaire
- Design exclusif MELFORM
- Technologie : rotationnelle
- Garantie: 24 mois
- Liquides internes non toxiques
- Equipé d'une poignée de poignée confortable pour une manipulation facile.
- Garantie pour une utilisation de : **-30°C à +85°C.**
- Entièrement recyclable à la fin de sa vie opérationnelle.


MATÉRIAUX DE FABRICATION

Polyéthylène	coque extérieure	Mélange eutectique	Contenu interne
---------------------	------------------	---------------------------	-----------------

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Modèle	Frais +3°C	Super frais -12°C	Congelè -21°C	Congelé plus -21°C
GN 1/1				
Cargo 370/500/780/ 900/1000				
Cargo 1300/1300TW				

DONNÉES TECHNIQUES (mm)



INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DES PLAQUES EUTECTIQUES MELFORM

- Manipulez la plaque pendant une courte période. Ne gardez pas la plaque congelée en contact avec le corps ou les tissus mous car il y a un risque de brûlure par le froid. Gardez l'assiette loin du corps et hors de la portée des enfants.
- Tenez la plaque verticale avec un capuchon dans la zone supérieure, ou horizontalement avec le capuchon vers le haut. Ne placez pas et n'utilisez pas la plaque avec le capuchon vers le bas.
- N'endommagez pas la plaque et ne retirez pas ou n'altérez pas le bouchon.
- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. En cas de fuite de liquide, isolez la plaque pour une élimination ultérieure.
- À basse température et avec le liquide solidifié, la plaque devient très sensible aux chocs. Manipulez la plaque très soigneusement.
- En cas de contact du liquide avec les aliments, jetez le produit.
- En cas d'ingestion de liquide, contactez immédiatement la salle d'urgence la plus proche. En cas de contact du liquide avec la peau, rincez abondamment à l'eau.

Comment congeler des assiettes :

- Placez la plaque dans un congélateur horizontalement avec le bouchon vers le haut ou verticalement avec le bouchon dans la zone supérieure.
- Ne placez pas les plaques les unes sur les autres mais laissez un espace d'au moins 4 cm entre une plaque et l'autre pour permettre le passage de l'air.
- La plaque est correctement conditionnée lorsque le liquide à l'intérieur est totalement congelé. Secouez la plaque pour vérification. N'utilisez pas la plaque avant qu'elle ne soit complètement conditionnée.
- Conditionnement de la plaque selon les instructions ci-dessous:
 - Nous recommandons de conditionner la **plaque frais à +3°** C pendant 24 heures à une température d'au moins -10°C ;
 - Nous recommandons de conditionner la plaque **super frais -12 °** C pendant 24 heures à une température d'au moins -20 ° C
 - Nous recommandons de conditionner les plaques **congelées / congelées plus -21 °** C pendant 24 heures à une température d'au moins -30 ° C.

Les heures indiquées ci-dessus se réfèrent aux climatiseurs statiques. Pour un conditionnement optimal des plaques eutectiques, MELFORM recommande l'utilisation de la cellule de conditionnement rapide **Rapid Cooler**. Les racks garantissent que les plaques sont frappées uniformément par l'air froid, accélérant ainsi les temps de congélation

Modèle	Code	Code EAN	Température eutectique	Dim. Ext. (mm)	Énergie thermique (wh)	Poids (kg)
Plaque frais GN 1/1	PEGS0001	8022949047245	+3°C	530x325xh30	240	4
Plaque super frais GN 1/1	PEGS9001	8022949069216	-12°C	530x325xh30	205	4
Plaque congelé GN 1/1	PEGS0002	8022949047252	-21°C	530x325xh30	80	4
Plaque congelé plus GN 1/1	PEGS9008	8022949136864	-21°C	530x325xh30	175	4
Plaque frais pour Cargo 370/500/780	PE500001	8022949017088	+3°C	545x325xh57	390	6,8
Plaque congelé pour Cargo 370/500/780	PE500002	8022949017095	-21°C	545x325xh57	140	6,8
Plaque congelé plus pour Cargo 370/500/780	PE500908	8022949136826	-21°C	545x325xh57	280	6,8
Plaque frais pour Cargo 900/1000	PE900001	8022949017019	+3°C	600x487xh50	580	10
Plaque congelé pour Cargo 900/1000	PE900002	8022949017026	-21°C	600x487xh50	210	10
Plaque congelé plus pour Cargo 900/1000	PE900908	8022949131067	-21°C	600x487xh50	420	10
Plaque frais pour Cargo 1300/1300TW	PE110001	8022949017057	+3°C	835x353xh45	340	7,6
Plaque congelé pour Cargo 1300/1300TW	PE110002	8022949017064	-21°C	835x353xh45	120	7,6
Plaque congelé plus pour Cargo 1300/1300TW	PE119008	8022949136857	-21°C	835x353xh45	250	7,6