



Contenitore isothermico a pozzetto per trasporto ghiaccio secco


- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Colore: melange grigio/blu
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Altezza ridotta da terra per facilitare il carico ed il prelievo.
- Perfettamente impilabile, grazie agli speciali alloggiamenti sul coperchio
- Ideale per consegne di ghiaccio secco in impieghi quali la distribuzione di prodotti alimentari freschi/surgelati per e-commerce, home delivery, last mile, vendemmie e termoregolazione in processi alimentari
- I contenitori DrIcy sono idonei per il contenimento di ghiaccio secco alla temperatura di $-78,5^{\circ}\text{C}$
- Capacità di contenimento: 120 kg di ghiaccio secco in pellet 3 mm
- **Ogni materiale plastico è soggetto ad infragilimento quando sottoposto a temperature estremamente basse; in conseguenza si raccomanda di evitare l'uso di oggetti metallici per la rimozione del ghiaccio secco residuo eventualmente rimasto sul fondo del contenitore**

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	pareti interne ed esterne del contenitore e del coperchio; adatto al contatto alimentare.	Poliuretano	materiale isolante tra le pareti del contenitore e del coperchio, privo di CFC ed HCFC.
Gomma siliconica	guarnizione.	Acciaio inox	ganci di chiusura, carter protezione molle a gas.
Acciaio zincato	aste cerniera, telaio rinforzo, piedini.		

Modello	Codice	Codice EAN	Dim. esterne (mm)	Dim. interne (mm)	Capacità (litri)	Peso (Kg)
DrIcy 150 con ruote	0150S001	8022949151805	800X600Xh900	620x420xh578	150	49
DrIcy 150 con pallet	0150S002	8022949153625	800X600Xh900	620x420xh578	150	53

CARATTERISTICHE PRODOTTO

	Doppia chiusura in acciaio inox regolabile con occhiello per sigillo.		Fondo piatto senza scanalature per ridurre residui di prodotto con scarico centrale.
	Guarnizione di tenuta del coperchio facilmente sostituibile.		Foro con tappo per il drenaggio di liquidi posizionato sul fondo del contenitore.
	Maniglie ergonomiche inserite sul corpo per facilitare la movimentazione in sicurezza.		Alloggiamenti dedicati per l'impilaggio dei contenitori.
	Telaio di rinforzo in acciaio zincato.		Versione con 4 ruote (2 girevoli e 2 girevoli dotate di freno). Versione con 4 piedi in acciaio zincato montati su piastre di supporto integrate nel contenitore.
	Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature. Isolamento con schiuma poliuretanică priva di CFC e HCFC.		Portaschede per l'identificazione del contenuto o della destinazione.
	Sistemi RFID per la tracciabilità		Impilabile

Coefficiente globale di trasmissione termica: **K=0,29 W/m²K**