



- Marca: MELFORM
- Paese d'origine: ITALIA
- Codice doganale: 39231090
- Compatibile al contatto alimentare
- Esclusivo design MELFORM
- Tecnologia: rotazionale
- Garanzia: 24 mesi
- Liquidi interno atossico
- Dotate di comode maniglia di presa per una facile movimentazione.
- Garantite per l'utilizzo da: **-30°C a +85°C.**
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa.

MATERIALI DI FABBRICAZIONE

Polietilene	guscio esterno	Miscela eutettica	contenuto interno
--------------------	----------------	--------------------------	-------------------

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Modello	Fresco +3°C	Superfresco -12°C	Surgelato -21°C	Surgelato plus -21°C
GN 1/1				
Cargo Line 370/495/500 /600/780/900/ 1000				
Cargo Line 1300/1300TW				

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO DELLE PIASTRE EUTETTICHE MELFORM

- Maneggiare la piastra per tempi brevi. Non mantenere la piastra congelata a contatto con corpo o tessuti molli in quanto è presente il rischio di ustione a freddo. Mantenere la piastra distante dal corpo e fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere la piastra in posizione verticale con tappo nella zona alta, o in orizzontale con tappo rivolto verso l'alto. Non posizionare e utilizzare la piastra con tappo rivolto verso il basso.
- Non danneggiare la piastra e non rimuovere o manomettere il tappo.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato. In caso di perdita di liquido, isolare la piastra per successivo smaltimento.
- A basse temperature e con il liquido solidificato, la piastra diventa molto sensibile agli urti. Maneggiare la piastra con molta attenzione.
- In caso di contatto del liquido con prodotto alimentare, smaltire il prodotto.
- In caso di ingestione del liquido, contattare immediatamente il pronto soccorso più vicino. In caso di contatto del liquido con la pelle, sciacquare abbondantemente con acqua.

Come congelare le piastre:

- Inserire la piastra in un congelatore in orizzontale con il tappo rivolto verso l'alto o in verticale con il tappo nella zona alta.
- Non posizionare le piastre una sull'altra ma lasciare libero uno spazio di almeno 4 cm tra una piastra e l'altra per permettere il passaggio dell'aria.
- La piastra risulta correttamente condizionata quando il liquido all'interno è totalmente congelato. Agitare la piastra per la verifica. Non utilizzare la piastra prima che sia totalmente condizionata.
- Condizionare la piastra secondo le indicazioni sotto riportate:
 - Si consiglia il condizionamento della **piastra fresco +3°C** per 24 ore ad una temperatura di almeno -10°C;
 - Si consiglia il condizionamento della **piastra super fresco -12°C** per 24 ore ad una temperatura di almeno -20°C
 - Si consiglia il condizionamento delle **piastre surgelato/ surgelato plus -21°C** per 24 ore ad una temperatura di almeno -30°C.

I tempi sopra indicati si riferiscono a condizionatori di tipo statico. Per un condizionamento ottimale delle piastre eutettiche, MELFORM consiglia l'utilizzo della cella di condizionamento rapido **Rapid Cooler**. Le rastrelliere assicurano che le piastre siano investite dall'aria fredda in maniera uniforme, velocizzando i tempi di congelamento

Modello	Codice	Codice EAN	Temp. eutettica	Dim. Est. (mm)	Energia termica (Wh)	Peso (Kg)
Piastra Fresco GN 1/1	PEGS0001	8022949047245	+3°C	530x325xh30	240	4
Piastra Super fresco GN 1/1	PEGS9001	8022949069216	-12°C	530x325xh30	205	4
Piastra Surgelato GN 1/1	PEGS0002	8022949047252	-21°C	530x325xh30	80	4
Piastra Surgelato plus GN 1/1	PEGS9008	8022949136864	-21°C	530x325xh30	175	4
Piastra Fresco per Cargo 370/495/500/780	PE500001	8022949017088	+3°C	545x325xh57	390	6,8
Piastra Surgelato per Cargo 370/495/500/780	PE500002	8022949017095	-21°C	545x325xh57	140	6,8
Piastra Surgelato Plus per Cargo 370/495/500/780	PE500908	8022949136826	-21°C	545x325xh57	280	6,8
Piastra Fresco per Cargo 600	PE600001	8022949193423	+3°C	480x800xh50	700	12
Piastra Surgelato per Cargo 600	PE600002	8022949193416	-21°C	480x800xh50	260	12
Piastra Surgelato Plus per Cargo 600	PE600003	8022949215996	-21°C	480x800xh50	520	12
Piastra Fresco per Cargo 900/1000	PE900001	8022949017019	+3°C	600x487xh50	580	10
Piastra Surgelato per Cargo 900/1000	PE900002	8022949017026	-21°C	600x487xh50	210	10
Piastra Surgelato plus per Cargo 900/1000	PE900908	8022949131067	-21°C	600x487xh50	420	10
Piastra Fresco per Cargo 1300/1300TW	PE110001	8022949017057	+3°C	835x353xh45	340	7,6
Piastra Surgelato per Cargo 1300/1300TW	PE110002	8022949017064	-21°C	835x353xh45	120	7,6
Piastra Surgelato Plus per Cargo 1300/1300TW	PE119008	8022949136857	-21°C	835x353xh45	250	7,6